

Kokusuz ve geniş kullanımlı yüksek kalite yapı silikonu



Dış cephe derzleri



Ayna montajı

YAPI MALZEMELERİ

- Beton
- Tuğla
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Krom
- Eloksal
- Alüminyum
- Bakır
- Pirinç
- PVC
- Poliakrilat
- Polikarbonat
- Cam
- Cilalı yüzeyler

SERTİFİKALAR

ISO 11600 - F&G - 25 ML

AVANTAJLAR

- İnşaat ve endüstrideki beklentiler için yüksek kalite nötr silikon güvenli bir yalıtım sağlar
- Beton, çelik, krom, alüminyum, eloksal, seramik, parlak yüzeyler, cam, plastik, bakır, pirinç, tuğla gibi pek çok yapı malzemesi ile tutunma sağlar
- Dış şartlara yüksek dayanımı ve mantar önleyici sayesinde uzun süre görüntüsünü korur

UYGULAMALAR

- İnşaat ve endüstrideki birleşme ve genişleme derzlerinin yalıtılması
- Pencere etrafı yalıtım
- Ayna montajı (transparan versiyon ile)
- Dış cephe derzleri

KULLANIM

- 1-bileşenli alkoksi bazlı nötr kürlenmiş silikon
- Kalıcı elastikiyet
- Kabuk oluşturma yaklaşık 25 dakika
- Uygulama sıcaklığı +5 / +35 derece
- Sıcaklık dayanımı -40 / +120 derece
- İzin verilen toplam deformasyon %25
- İklim, yaşlanma ve UV dayanımı yüksek
- Boyalı yüzeylerde kullanılabilir
- Boyanmaz
- Aşınma ve çatlama dirençli

TEKNİK VERİLER

Ürün	Ürün No.	Renk	İçerik [ml]	Paket içeriği [adet]
DBTA TR 300ml (TR, EN)	543030	Transparan	300	25
DBTA WH 300ml (TR, EN)	543032	Beyaz	300	25
DBTA TR 600ml (TR, EN)	543038	Transparan	600	20
DBTA WH 600ml (TR, EN)	543040	Beyaz	600	20
KPM2 Kartuş Tabancası	53117			1
KPM3 Kartuş Tabancası	541441			1
KPM 600 Sosis Tabancası	540941			1